



MARCA *label*®

Modulo de Impressão Directa

Série DPM III i (intermitente) e DPM III c (continua)



Dados Técnicos impressora DPM III i53 e DPM III i107

Impressora DPM III i53

Largura Max. de Impressão	53,3 mm
Comprimento de impressão	60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm
Cabeça da impressora	Corner Type
Resolução	300 dpi
Velocidade de Impressão	up to 400 mm/s
back speed	400 mm/s



Impressora DPM III i107

Max. Druckbreite	53,3 mm
Comprimento de impressão	60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm
Cabeça da impressora	Corner Type
resolução	300 dpi
Velocidade de Impressão	bis 300 mm/s
back speed	400 mm/s

Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

Códigos de Barras

1D codes	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
2D codes	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Composite codes	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Interfaces

serial	RS 232 C, 2400...19200 Baud RS-422*, RS-485 *
parallel	Centronics
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Fita Termo Transferencia

Diâmetro do nucleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	600 m (Ø 90 mm)

Dimensões e Pesos

-	Na altura da encomenda irá receber os dados referentes a dimensões e Pesos
---	--

Valores de Ligação

Voltagem	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz *
Potencia de Consumo	max. 380 VA

Condições de Operação

temperatura	5 - 45°C
humidade	max. 80 %

* opcional

Dados Técnicos impressora DPM III c53 e DPM III c107

Impressora DPM III c53

Largura max. de impressão	53 mm
largura de passagem do frame	Na altura da encomenda
Comprimento de Impressão	3000 mm / 2000 mm **
Cabeça da impressora	Corner Type
Resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	350 mm/s

Impressora DPM III c107

Largura max. de impressão	106,6 mm
largura de passagem do frame	Na altura da encomenda
Comprimento de impressão	1500 mm / 1000 mm
Cabeça da impressora	Corner Type
resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	350 mm/s

Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold und Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

Códigos de Barras

1D codes	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
2D codes	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Composite codes	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Ligação Pneumatica

-	min. barra 6 seca e livre óleo
---	--------------------------------

Interfaces

serial	RS 232 C, 2400...19200 Baud RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Fita de termo transferência

Diâmetro do nucleo	25,4 mm / 1"
Comprimento Max.	600 m (Ø 90 mm)

Dimensões

dimensões sem frame de montagem	200 x 144 x 218 mm, 200 x 144 x 273 mm
dimensões com frame de montagem	dependente na largura da passagem
Unidade de Controlo	130 mm x 350 mm x 285 mm

Peso

print mechanics	4 kg
frame de montagem (230 mm)	9 kg
Eletrônica incl. cabo	10,5 kg

Valores de Ligação

Voltagem	230 V / 50 Hz, 115 V / 60 Hz *
Potencia de Consumo	max. 380 VA

Condições de Operação

temperatura	5 - 45 °C
Humidade	max. 80 %

* opcional

** com opção Ethernet/LAN

