



# Impressoras de Etiquetas

## *Série Vário II*



## Ficha Técnica Vario II 104

### Impressora

Largura max. de etiqueta	110 mm
Largura min. de etiqueta	15 mm
Altura min. da etiqueta	6 mm / 15 mm ***
Largura de impressão	104 mm
Altura max. de impressão	3500 mm / 3500 mm **
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão	200 mm/s
Cabeça de impressora	Flat Type

### Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

### Códigos de Barras

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

### Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

### Etiquetas

Diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm *
Diâmetro max. do rolo	200 mm

### Fita de Termo Transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	300 m

### Dimensões

Largura x altura x profundidade	230 mm x 310 mm x 450 mm
---------------------------------	--------------------------

### Peso

Peso	approx. 16,7 kg
------	-----------------

### Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem standard	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia max. de consumo	150 VA

### Condições de Operação

Temperatura	5 - 45 °C
Humidade	max. 80 %

\* opção

\*\* opção com Ethernet/LAN

\*\*\* para operação com modulo Guilhotinaou Dispensadora



## Ficha Técnica Vario II 107

### Impressão

Largura max. da etiqueta	110 mm
Largura min. da etiqueta	15 mm
Altura min. da etiqueta	6 mm / 15 mm ***
Largura de impressão	106,6 mm
Altura max. de impressão	1500 mm / 1000 mm **
resolução	304 dpi
Velocidade de impressão	200 mm/s
Cabeça da impressora	Flat Type

### Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

### Códigos de Barras

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmaco, PZN-Code, AG
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional,

### Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud, RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

### Etiquetas

Diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm
Diâmetro max. do rolo	200 mm

### Fita de termo transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	300 m

### Dimensões

largura x altura x profundidade	230 mm x 310 mm x 450 mm
---------------------------------	--------------------------

### Peso

peso	aprox. 16,7 kg
------	----------------

### Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem standard	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia max. de consumo	150 VA

### Condições de Operação

temperatura	5 - 45 °C
Humidade	max. 80 %

- \* opção  
\*\* opção com Ethernet/LAN  
\*\*\* para operação com modulo Guilhotinaou Dispensadora

