



Impressoras de Etiquetas

Série Vário II



Ficha Técnica Vario II 104

Impressora

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Largura max. de etiqueta | 110 mm |
| Largura min. de etiqueta | 15 mm |
| Altura min. da etiqueta | 6 mm / 15 mm *** |
| Largura de impressão | 104 mm |
| Altura max. de impressão | 3500 mm / 3500 mm ** |
| Resolução | 203 dpi |
| Velocidade de impressão | 200 mm/s |
| Cabeça de impressora | Flat Type |

Fontes

| | |
|----------------------|---|
| free scaleable fonts | Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace |
| pixel fonts | 6 |
| proportional fonts | 6 |

Códigos de Barras

| | |
|-------------------|---|
| Códigos 1D | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG |
| Códigos 2D | PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A |
| Códigos compostos | RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked |

Interfaces

| | |
|----------------|--|
| serial | RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 * |
| parallel | Centronics (SPP and ECP) |
| USB | 1.1 |
| Ethernet / LAN | internal 10/100 Base-T * |

Etiquetas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Diâmetro do núcleo | 40 mm / 75 mm * |
| Diâmetro max. do rolo | 200 mm |

Fita de Termo Transferência

| | |
|--------------------|--------------|
| Diâmetro do núcleo | 25,4 mm / 1" |
| Comprimento max. | 300 m |

Dimensões

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Largura x altura x profundidade | 230 mm x 310 mm x 450 mm |
|---------------------------------|--------------------------|

Peso

| | |
|------|-----------------|
| Peso | approx. 16,7 kg |
|------|-----------------|

Valores de Ligação Eléctrica

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Voltagem standard | 230 V / 50 Hz |
| Voltagem opcional | 115 V / 60 Hz * |
| Potencia max. de consumo | 150 VA |

Condições de Operação

| | |
|-------------|-----------|
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Humidade | max. 80 % |

* opção

** opção com Ethernet/LAN

*** para operação com modulo Guilhotinaou Dispensadora



Ficha Técnica Vario II 107

Impressão

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Largura max. da etiqueta | 110 mm |
| Largura min. da etiqueta | 15 mm |
| Altura min. da etiqueta | 6 mm / 15 mm *** |
| Largura de impressão | 106,6 mm |
| Altura max. de impressão | 1500 mm / 1000 mm ** |
| resolução | 304 dpi |
| Velocidade de impressão | 200 mm/s |
| Cabeça da impressora | Flat Type |

Fontes

| | |
|----------------------|---|
| free scaleable fonts | Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace |
| pixel fonts | 6 |
| proportional fonts | 6 |

Códigos de Barras

| | |
|-------------------|--|
| Códigos 1D | EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 39 Full ASCII, Code 39 Full ASCII extended, Code 39 Full ASCII extended with FIM, Code 39 Full ASCII extended with FIM and GS1, Code 39 Full ASCII extended with FIM and GS1 and GS1, Code 39 Full ASCII extended with FIM and GS1 and GS1 and GS1, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, PZN-Code with GS1, AG |
| Códigos 2D | PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A |
| Códigos compostos | RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS-14 Stacked omnidirectional truncated |

Interfaces

| | |
|----------------|---|
| serial | RS 232 C, 2.400...57.600 Baud, RS-422 *, RS-485 * |
| parallel | Centronics (SPP and ECP) |
| USB | 1.1 |
| Ethernet / LAN | internal 10/100 Base-T * |

Etiquetas

| | |
|-----------------------|---------------|
| Diâmetro do núcleo | 40 mm / 75 mm |
| Diâmetro max. do rolo | 200 mm |

Fita de termo transferência

| | |
|--------------------|--------------|
| Diâmetro do núcleo | 25,4 mm / 1" |
| Comprimento max. | 300 m |

Dimensões

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| largura x altura x profundidade | 230 mm x 310 mm x 450 mm |
|---------------------------------|--------------------------|

Peso

| | |
|------|----------------|
| peso | aprox. 16,7 kg |
|------|----------------|

Valores de Ligação Eléctrica

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Voltagem standard | 230 V / 50 Hz |
| Voltagem opcional | 115 V / 60 Hz * |
| Potencia max. de consumo | 150 VA |

Condições de Operação

| | |
|-------------|-----------|
| temperatura | 5 - 45 °C |
| Humidade | max. 80 % |

* opção

** opção com Ethernet/LAN

*** para operação com modulo Guilhotinaou Dispensadora

