



MARCA *label*[®]

Impressoras de Etiquetas

Série Spectra



Ficha Técnica Spectra 107

Impressão

Largura max. de etiqueta	116 mm
Largura min. de etiqueta	15 mm
Altura min. da etiqueta	6 mm / 15 mm ***
Largura de impressão	106,6 mm
Altura Max. de impressão	1500 mm / 1300 mm **
Resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	300 mm/s
Cabeça da impressora	Corner Type

Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportionale fonts	6

Códigos de Barra

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos Compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Etiquetas

Diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm *
Diâmetro Max. do rolo	200 mm

Fita de Termo Transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	450 m

Dimensões

largura x altura x profundidade	275 mm x 375 mm x 475 mm
---------------------------------	--------------------------

Peso

Peso	aprox. 21 kg
------	--------------

Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem standard	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia max. de consumo	360 VA

Condições de Operação

Temperatura	5 - 45 °C
Humidade	max. 80 %

* opção

** com opção Ethernet/LAN

*** para operações com Guilhotinae unidade dispensadora

Ficha Técnica Spectra 108

Impressão

Largura max. de etiqueta	116 mm
Largura min. de etiqueta	15 mm
Altura min. de etiqueta	6 mm / 15 mm ***
Largura da impressão	106,6 mm
Altura max. de impressão	1500 mm / 1300 mm **
resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	300 mm/s
Cabeça da impressora	Flat Type

Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

Códigos de Barras

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Etiquetas

diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm *
Diâmetro max. do rolo	200 mm

Fita de Termo Transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	450 m

Dimensões

largura x altura x profundidade	275 mm x 375 mm x 475 mm
---------------------------------	--------------------------

Peso

peso	approx. 21 kg
------	---------------

Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem standard	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia max. de consumo	max. 360 VA

Condições de Operação

temperatura	5 - 45 °C
humidade	max. 80 %

* opção

** com opção Ethernet/LAN

*** para operações com Guilhotinae unidade dispensadora



Ficha Técnica Spectra 162

Impressão

Largura max. de etiqueta	176 mm
Largura min. de etiqueta	15 mm
Altura min. da etiqueta	6 mm / 15 mm *
Largura de impressão	162,6 mm
Altura max. de impressão	1000 mm / 900 mm *
Resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	150 mm/s
Cabeça de impressora	Flat Type



Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

Códigos de Barras

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 *
paralel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Etiquetas

Diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm *
Diâmetro max. do rolo	unwinder 200 mm, rewinder 160 mm

Fita de Termo Transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	450 m

Dimensões

Largura x altura x profundidade	335 mm x 375 mm x 475 mm
---------------------------------	--------------------------

Peso

Peso	aprox. 25 kg
------	--------------

Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem standard	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia max. de consumo	max. 360 VA

Condições de Operação

temperatura	5 - 45 °C
humidade	max. 80 %

* opção

** com opção Ethernet/LAN

*** para operações com Guilhotinae unidade dispensadora



Ficha Técnica Spectra 216

Impressão

Largura max. da etiqueta	226 mm
Largura min. da etiqueta	100 mm
Altura min. da etiqueta	15 mm *
largura de impressão	216,8 mm
Altura max. de impressão	1500 mm *
Resolução	300 dpi
Velocidade de impressão	100 mm/s
Cabeça de impressora	Flat Type



Fontes

free scaleable fonts	Helvetica Bold and Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
pixel fonts	6
proportional fonts	6

Códigos de Barras

Códigos 1D	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode of Deutsche Post AG
Códigos 2D	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Códigos compostos	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS Limited, RSS Expanded Stacked

Interfaces

serial	RS 232 C, 2.400...57.600 Baud RS-422 *, RS-485 *
parallel	Centronics (SPP and ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	internal 10/100 Base-T *

Etiquetas

Diâmetro do núcleo	40 mm / 75 mm *
Diâmetro Max. do rolo	unwinder 200 mm, rewinder 160 mm

Fita de termo transferência

Diâmetro do núcleo	25,4 mm / 1"
Comprimento max.	450 m

Dimensões

largura x altura x profundidade	375 mm x 375 mm x 475 mm
---------------------------------	--------------------------

Peso

Peso	aprox. 27 kg
------	--------------

Valores de Ligação Eléctrica

Voltagem	230 V / 50 Hz
Voltagem opcional	115 V / 60 Hz *
Potencia Max. de consumo	360 VA

Condições de Operação

Temperatura	5 - 45 °C
Humidade	max. 80 %

* opção

** com opção Ethernet/LAN

*** para operação com o modulo Guilhotinaou Dispensadora

